

Glasurit® HS Hitro-sušeči prozorni lak

G/C

- Uporaba:** HS hitro-sušeči prozorni lak za barve serije 90-. Za univerzalen nanos in hitra popravila na posameznih delih ali celotni strani vozila.
- Lastnosti:** Hitro sušenje, odlične polime lastnosti in univerzalen nanos.
- Opozorila:**
- Trdilec in redčilo izbrati glede na temperaturo okolice in velikosti barvane površine.

	Barvni sistemi:	
	Mešalno razmerje:	3 : 1 : 1 100 Vol. % 923-610
	Trdilec	33 Vol. % 929-61 / -63 / -64
	Redčilo	33 Vol. % 352 -10 / -30 / -40
	Viskoznost brizganja DIN 4 pri 20°C	18 - 21 s Uporabnost pri 20°C: 45 min
	Lonček na dotekanje:	HVLP Pištola: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar pri šobi Visoko tlačna pištola: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Število nanosov:	1 ½ (brez vmesnega odzračevanja) 2 Debelina nanosa: 40 - 60 µm
	Odzračevalni čas pri 20°C:	3 minute med posameznima nanosoma
 	Sušenje pri 20°C: pri 40 °C: pri 60 °C: Kratkovalovno IR sušenje:	10 – 15 min* 30 - 45 min* 2 – 3 h z Glasurit 523-65 Zračno sušečim aditivom Na čas sušenja lahko vpliva izbira trdilca, redčila in uporaba aditiva 523-65.* 10 min