

Glasurit® PRO Aktiv krpe

G/X

Uporaba: Glasurit PRO Aktiv krpe so namenjene uporabi na čisti metalni površini, kot npr. jeklo, pocinkano jeklo in aluminij.

Lastnosti: Zahvaljujoč kemični reakciji, ki se zgodi ob stiku s kovino, Glasurit krpe izboljšajo korozijsko zaščito in oprijemljivost polnila.

Opozorila:

- Prekrivno z vsemi Glasurit polnili, razen s poliester polnilom, poliester kitom in polnilom na vodni osnovi 176-72.
- Ne prekrivajte direktno z zaključnim premazom.
- Če želite ponovno uporabiti že uporabljene krpe, v istem dnevu, jih shranite v posodo ali plastično vrečo. Tob o ščitilo krpe pred izsušitvijo. Že uporabljene krpe, ne shranjujte nazaj v originalno embalažo.

	Izdatnost:	3 m ² / krpo
	Previdno zatesnite posodo:	Zaprite posodo takoj, ko ven vzamete PRO Aktivno krpo, da zaščitite ostale krpe pred izsušitvijo.
	Čiščenje:	700-10 , 700-1
	Nanos:	Enakomerno obrišite kovino s PRO aktivnimi krpami 360-100. Površina mora biti vlažna vsaj 1 minuto. To je nujno za popolno kemično reakcijo in nastanek pasivne plasti.
	Čas odzračevanja pri 20°C:	Dokler ni površina mat. Max. 8 ur.