



Varnostni list

Vse pravice pridržane, 2013, Meguiar's, Inc. Ponatis prepovedan. Kopiranje dokumenta, zaradi ustreznega rokovanja z Meguiar's, Inc. izdelki se dovoljuje, (1) če se dokument kopira v celoti brez sprememb, ki niso usklajene s Meguiar's, Inc., in (2) če se original ali kopija distribuirata v neprofitne namene.

Št. dokumenta:	26-6690-7	Št. verzije:	1.00
Datum revizije:	21/11/2013	Datum izdaje:	Prva izdaja

Varnostni list je izdelan v skladu z REACH Uredbo (1907/2006) in njenimi dopolnitvami.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/pripravka:

Vosek za vzdrževanje plovil

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

NASLOV: MTS multi tehnološki servis, d.o.o.; Prisojna cesta 1, 9252 Radenci
Telefon: 031 660 330
E Mail: marko.slemensek@oberflaechen.com
Webside: www.meguiarslovenija.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim zdravnikom ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112, oziroma Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Nevarne snovi (67/548/EEC)/pripravki(1999/45/EC)

Znaki nevarnosti:

R67

Celoten tekst R-stavkov je v Oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Nevarne snovi (67/548/EEC)/pripravki(1999/45/EC)

Simboli:

Nič

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301**Vsebuje:**

Ni komponent, ki bi jih bilo potrebno navesti na etiketi.

Opozorilni stavki:

R67 Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.

Previdnostni stavki:

S23A Ne vdihavati hlapov.
S24 Preprečiti stik s kožo.
S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S2 Hraniti izven dosega otrok.

Opomba na etiketi:

R65 ni potreben, zaradi viskoznosti izdelka

Opomba P se nanaša na CAS št. 64742-48-9, 64742-82-1 in 8052-41-3. Opomba N se nanaša na CAS št. 64742-46-7.

2.3 Druge nevarnosti

Ni znano

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Sestava	CAS št.	EC Seznam	% ut	Klasifikacija
NENEVARNA ZMES	Zmes		50 - 70	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	EINECS 265-150-3	10 - 30	Xn:R65 - Opomba 4,P (EU) Xi:R38; R67 (Klasifikacija) Asp. Tox. 1, H304 - Opomba P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Klasifikacija)
KAOLIN, KALCINIRAN	92704-41-1	EINECS 296-473-8	7 - 13	
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8	EINECS 265-149-8	5 - 10	Xn:R65 - Opomba 4 (EU) R10; R66; R67 (Klasifikacija) Asp. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066 (Klasifikacija)
Poli(dimetilsiloksan)	63148-62-9		1 - 5	
Mehčalo	Poslovna skrivnost		< 5	
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI	71750-80-6		0,5 - 1,5	Xn:R22 (Klasifikacija) Akutna strupenost 4, H302 (Klasifikacija)
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	64742-46-7	EINECS 265-148-2	0,1 - 1,0	Opomba N (EU) Xn:R20-65; R52/53; R66 (Klasifikacija) Opomba N (CLP) Akutna strupenost 4, H332; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3,

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

				H336; EUH066 (Klasifikacija)
Stoddard solvent	8052-41-3	EINECS 232-489-3	0,1 - 1,0	Xn:R48/20; Xn:R65 - Opomba P (EU) Xi:R38 (Klasifikacija) Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 - Opomba P (CLP) Skin Irrit. 2, H315 (Klasifikacija)
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	64742-82-1	EINECS 265-185-4	0,1 - 1,0	Xn:R48/20; Xn:R65 - Opomba P (EU) F:R11; Xi:R38; N:R51/53 (Klasifikacija) Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 - Opomba P (CLP) Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Nevarno za vodno okolje kategorija kronične nevarnosti 2, H411 (Klasifikacija)
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	26172-55-4	EINECS 247-500-7	< 0,01	T:R23-24-25; C:R34; N:R50/53; R43 (Klasifikacija) Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Akutna nevarnost za vodno okolje 1, H400,M=10 (Klasifikacija)
2-metil-4-izotiazolin-3-on	2682-20-4	EINECS 220-239-6	< 0,01	T:R23-24-25; C:R34; N:R50/53; R43 (Klasifikacija) Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Akutna nevarnost za vodno okolje 1, H400,M=10; Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (Klasifikacija)

Celoten opis R in H stavkov je v poglavju 16.

Komentar k EU Opombam je naveden v poglavju 15.

Informacije o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti za posamezno sestavino ali informacije o PBT in vPvB so navedene v točki 8 ali 12.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju:

Prenesti žrtev na svež zrak. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

V stiku s kožo:

Takoj sprati z milom in vodo. Odstraniti onesnaženo obleko in jo oprati pred ponovno uporabo. Če se znaki/simptomi razvijejo poiskati zdravniško pomoč.

V stiku z očmi:

Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če znaki/simptomi ne popustijo poiskati zdravniško pomoč.

PRI ZAUŽITJU:

Izprati usta. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Za toksikološke vplive glje 11.1.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Se ne nanaša.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ob požaru: za gašenje uporabiti vodo. Običajno gorljivi material.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelek jih ne vsebuje.

Nevarne snovi razkroja

Snov

Formaldehid
Ogljikov monoksid
Ogljikov dioksid
Dražilni hlapci in plini

Pogoji

Med gorenjem
Med gorenjem
Med gorenjem
Med gorenjem

5.3 Nasvet za gasilce

Ni posebnih nevarnosti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Izprazniti območje. Območje prezračiti s svežim zrakom. Za večje razlitje ali razlitje v zaprtem prostoru, je v skladu z dobro industrijsko higijensko prakso potrebno zagotoviti mehansko prezračevanje. **OPOZORILO!** Motor je lahko vzrok vžiga in je lahko zaradi vnetljivih plinov in hlapov v območju razlitja vzrok požara ali eksplozije. Fizikalni parametri, vplivi na zdravje, zaščita dihal, prezračevanje in osebna zaščitna sredstva so navedeni v drugih točkah VL.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Pri večjem razlitju, zajezi razlitje in preprečiti iztekanje v kanalizacijski sistem in vodna telesa.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati razlitje. Čistiti od roba razlitja proti sredini, prekriti z bentonitom, vermikuitom ali drugim neorganskim absorbentom. Primešati zadostno količino absorbenta, da se osuši. Ne pozabite, da dodan absorbent ne odstrani fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje. Zbrati koliko je mogoče razlitega materiala. Zbrani material dati v posodo primerno za prevoz nevarnih snovi. Ostanke odstraniti z detergentom in vodo. Posodo tesno zapreti. Zbrani material čim hitreje predati pooblaščenim odstranjevalcem.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Več informacij v točki 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po uporabi temeljito umiti. Preprečiti stik z oksidanti (klorova, kromova kislina ipd.)

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti ločeno od vira toplote. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno ob močnih baz. Hraniti ločeno od oksidantov.

7.3 Posebne končne uporabe

Za informacije o skladiščenju in rokovanju glej 7.1 i 7.2. Za informacije o nadzoru izpostavljenosti/osebni zaščiti glej 8..

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

Sestava	CAS št.	Regulativa	Omejitev	Komentar
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	Določil proizvajalec	TWA:100 ppm	
MV : Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu				
MV/CMR : Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem				
TWA: Časovno tehtano povprečje				
STEL: Kratkotrajna vrednost (KTV)				
CEIL: Zgornja meja				

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Uporabiti centralno prezračevanje ali lokalno odsesovanje za vzdrževanje koncentracij pod mejno vrednost za poklicno izpostavljenost in/ali nadzorovati koncentracijo prahu, dima in trdnih delcev. Ob nezadostnem prezračevanju uporabiti primerno zaščito za dihalo.

8.2.2. Osebni varnostni ukrepi

Zaščita oči/obraza

Ni zahtevano.

Zaščita za kožo/roke

Izberite zaščitne rokavice in/ ali zaščitno obleko v skladu z ustreznimi lokalnimi standardi ter stopnjo in trajanjem izpostavljenosti, koncentracijo snovi ali zmesi, in drugimi pogoji uporabe. Glede izbire primerne zaščite se posvetujte z dobaviteljem zaščitne opreme:

Priporočajo se rokavice iz: Nitril kavčuk

Zaščita za dihalo

Na podlagi ocene izpostavljenosti se lahko določi, če je potrebna zaščita dihal. Kadar je potrebno, se respirator uporablja kot del opreme za zaščito dihal. Glede na oceno izpostavljenosti izberite ustrezno zaščito dihalnih organov:

Polobrazna ali obrazna maska s filtrom za organske hlapce in predfiltrom za mehanske delce.

Glede primernosti za določeno uporabo prosim preverite z proizvajalcem OZO.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Fizikalno stanje	Tekočina
Videz/vonj	viskozna tekočina, sladkega vonja
prag vonja	<i>Ni podatkov</i>
pH	7 - 8
Vrelišče	198,9 °C
Tališče	<i>Se ne nanaša</i>
Vnetljivost (trdno, plin)	<i>Se ne nanaša</i>
Eksplozijske lastnosti:	Ni klasificirano
Oksidacijske lastnosti:	Ni klasificirano
Plamenišče	93,3 °C [<i>Testna metoda</i> :Closed Cup] [<i>Določilo</i> D300, DA Microfiber Correction Compound (21-49D): D30001, D30032]
Temperatura samovžiga	<i>Ni podatkov</i>
Eksplozijska meja, spodnja - LEL	<i>Ni podatkov</i>
Eksplozijska meja, zgornja-UEL	<i>Ni podatkov</i>
Parni tlak	<i>Ni podatkov</i>
Relativna gostota	0,9 - 1 [<i>Ref Std</i> :VODA=1]
Topnost v vodi	Zmerno
Topnost	<i>Ni podatkov</i>
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	<i>Ni podatkov</i>
Stopnja izhlapevanja	<i>Ni podatkov</i>
Parna gostota	<i>Ni podatkov</i>
Temperatura razgradnje	<i>Ni podatkov</i>
Viskoznost	20.000 - 30 Pa-s
Gostota	0,9 - 1 g/cm ³

9.2. Drugi podatki

Hlapne organske snovi	16,45 % ut.
HOS, brez vode in topil	502,32 g/l

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Ta material lahko pod določenimi pogoji reagira z določenimi snovmi - glej ostala poglavja VL.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija ne poteče.

10.4 Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti

Toplota

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti

Močne kisline

Močne baze

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Snov

Ni znano.

Pogoji

Glejte poglavje 5.2 za nevarne snovi razgradnje med gorenjem.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Sledeče informacije morda ne bodo popolnoma skladne s klasifikacijo v točki 2, ker se lahko nanašajo na različne predpise. Toksikološki podatki o posamezni snovi se lahko razlikujejo od klasifikacije izdelka in /ali od znakov/simptomov izpostavljenosti, ker je lahko vsebnost posamezne snovi pod mejno vrednostjo za označevanje/razvrščanje, ali zanjo ni razpoložljivih podatkov o izpostavljenosti ali lastnosti ne vplivajo na razvrstitev izdelka.

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Znaki/simptomi izpostavljenosti

Glede na rezultate testov in glede na podatke o komponentah, lahko ima snov sledeče vplive na zdravje:

Pri vdihavanju:

Draženje dihal: Znaki/simptomi so lahko kašelj, kihanje, smrcanje, glavobol, hripavost, bolečine v nosu in grlu. Lahko škoduje organom pri vdihavanju.

V stiku s kožo:

Rahlo draženje kože: Znaki/simptomi so lahko lokalna rdečica, otekanje in srbenje

V stiku z očmi:

Stik oči z izdelkom med uporabo ne povzroča draženja.

Zaužitje:

Draženje prebavnega trakta: Znaki/simptomi so lahko bolečine abdomna, želodčne motnje, slabost, bluvanje in diareja.

Učinki na ciljne organe:

Izpostavljenost lahko povzroči:

Vpliv na centralni živčni sistem: Znaki/simptomi so lahko glavobol, vrtoglavica, zaspanost, slabša koordinacija, slabost, slabši refleksi, nejasen govor, omotica in izguba zavesti.

Toksikološki podatki

Akutna strupenost

Ime	izpostavljenost	Organizem	Vrednost
Izdelek	Zaužitje		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev. ATE>5.000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje - hlapi		LC50 ocenjeno 20 - 50 mg/l
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Dermalno	Zajci	LD50 > 3.000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
KAOLIN, KALCINIRAN	Zaužitje	Podgana	LD50 > 2.000 mg/kg
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Dermalno	Zajci	LD50 > 3.160 mg/kg
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Vdihavanje -	Podgana	LC50 > 3,0 mg/l

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

	prah/meglica (4 ur)		
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
Poli(dimetilsiloksan)	Dermalno	Zajci	LD50 > 19.400 mg/kg
Poli(dimetilsiloksan)	Zaužitje	Podgana	LD50 > 17.000 mg/kg
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI	Zaužitje		LD50 ocenjeno 300 - 2.000 mg/kg
Mehčalo			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent	Vdihavanje - hlapi		LC50 ocenjeno 20 - 50 mg/l
Stoddard solvent	Dermalno	Zajci	LD50 > 3.000 mg/kg
Stoddard solvent	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje - hlapi		LC50 ocenjeno 20 - 50 mg/l
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Dermalno	Zajci	LD50 > 3.000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Dermalno	Zajci	LD50 > 2.000 mg/kg
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Vdihavanje - prah/meglica (4 ur)	Podgana	LC50 4,6 mg/l
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

ATE= ocenjena akutna strupenost

Jedkost za kožo/draženje kože

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Zajci	Dražilno
KAOLIN, KALCINIRAN		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Zajci	Rahlo dražilno
Poli(dimetilsiloksan)	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Mehčalo		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent	Zajci	Dražilno
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Zajci	Dražilno
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Zajci	Minimalno draženje
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Huda poškodba oči/draženje oči

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
KAOLIN, KALCINIRAN		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Zajci	Rahlo dražilno
Poli(dimetilsiloksan)	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Mehčalo		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Ni na voljo	Rahlo dražilno
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301**Preobčutljivost kože**

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Morski prašiček	Ne povzroča preobčutljivost
KAOLIN, KALCINIRAN		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Morski prašiček	Ne povzroča preobčutljivost
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Mehčalo		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent	Morski prašiček	Ne povzroča preobčutljivost
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Morski prašiček	Ne povzroča preobčutljivost
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Preobčutljivost dihal

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
KAOLIN, KALCINIRAN		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Mehčalo		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Mutagenost zarodnih celic

Ime	izpostavljenost	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	In vivo	Ni mutageno
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	In Vitro	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
KAOLIN, KALCINIRAN		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	In Vitro	Ni mutageno
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Mehčalo		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent	In vivo	Ni mutageno

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

Stoddard solvent	In Vitro	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	In vivo	Ni mutageno
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	In Vitro	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	In Vitro	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Karcinogenost

Ime	izpostavljenost	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	ljudje in živali	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
KAOLIN, KALCINIRAN			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
Poli(dimetilsiloksan)			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Mehčalo			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Stoddard solvent	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
Stoddard solvent	Vdihavanje	ljudje in živali	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	ljudje in živali	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Strupeno za razmnoževanje**Učinki na razmnoževanje**

Ime	izpostavljenost	Vrednost	Organizem	Rezultati testiranja	Čas ekspozicije
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	Ni strupeno za razvoj	Podgana	NOAEL 2,4 mg/l	med organogenezo
KAOLIN, KALCINIRAN		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Mehčalo		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Stoddard solvent	Vdihavanje	Ni strupeno za razvoj	Podgana	NOAEL 2,4 mg/l	med organogenezo
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	Ni strupeno za razvoj	Podgana	NOAEL 2,4 mg/l	med organogenezo
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
2-metil-4-izotiazolin-3-on		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

Ciljni organi**Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) –**

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301
enkratna izpostavljenost STOT enkrat.

Ime	izpostavljenost	Ciljni organi	Vrednost	Organizem	Rezultati testiranja	Čas ekspozicije
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	ljudje in živali	NOAEL Ni na voljo	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo		NOAEL Ni na voljo	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Pes	NOAEL 6,5 mg/l	4 ur
KAOLIN, KALCINIRAN			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.		NOAEL Ni na voljo	
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Vdihavanje	Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo		NOAEL Ni na voljo	
Poli(dimetilsiloksan)			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Mehčalo			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Stoddard solvent	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	ljudje in živali	NOAEL Ni na voljo	
Stoddard solvent	Vdihavanje	Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo		NOAEL Ni na voljo	
Stoddard solvent	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Pes	NOAEL 6,5 mg/l	4 ur
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	ljudje in živali	NOAEL Ni na voljo	
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo		NOAEL Ni na voljo	
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Pes	NOAEL 6,5 mg/l	4 ur
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Ni na voljo	NOAEL NA	
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Zaužitje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	Ni na voljo	NOAEL NA	
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost

Ime	izpostavljenost	Ciljni organi	Vrednost	Organizem	Rezultati testiranja	Čas ekspozicije
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 4,6 mg/l	6 meseci
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	ledvice in/ali mehur	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 1,9 mg/l	13 tedni
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	dihalni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	več živalskih vrst	NOAEL 0,6 mg/l	90 dni
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	kosti, zobje, nohti in/ali lasje kri jetra mišice	Vsi podatki so negativni.	Podgana	NOAEL 5,6 mg/l	12 tedni

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	srce	Vsi podatki so negativni.	več živalskih vrst	NOAEL 1,3 mg/l	90 dni
KAOLIN, KALCINIRAN			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Mehčalo			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Stoddard solvent	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 4,6 mg/l	6 meseci
Stoddard solvent	Vdihavanje	ledvice in/ali mehur	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 1,9 mg/l	13 tedni
Stoddard solvent	Vdihavanje	dihalni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	več živalskih vrst	NOAEL 0,6 mg/l	90 dni
Stoddard solvent	Vdihavanje	kosti, zobje, nohti in/ali lasje kri jetra mišice	Vsi podatki so negativni.	Podgana	NOAEL 5,6 mg/l	12 tedni
Stoddard solvent	Vdihavanje	srce	Vsi podatki so negativni.	več živalskih vrst	NOAEL 1,3 mg/l	90 dni
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 4,6 mg/l	6 meseci
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	ledvice in/ali mehur	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 1,9 mg/l	13 tedni
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	dihalni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	več živalskih vrst	NOAEL 0,6 mg/l	90 dni
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	kosti, zobje, nohti in/ali lasje kri jetra mišice	Vsi podatki so negativni.	Podgana	NOAEL 5,6 mg/l	12 tedni
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Vdihavanje	srce	Vsi podatki so negativni.	več živalskih vrst	NOAEL 1,3 mg/l	90 dni
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
2-metil-4-izotiazolin-3-on			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

Nevarnost pri vdihavanju

Ime	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Nevarnost pri vdihavanju
KAOLIN, KALCINIRAN	Ni nevarnosti za vdihavanje
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Nevarnost pri vdihavanju
Poli(dimetilsiloksan)	Ni nevarnosti za vdihavanje
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI	Ni nevarnosti za vdihavanje
Mehčalo	Ni nevarnosti za vdihavanje
Stoddard solvent	Nevarnost pri vdihavanju
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Nevarnost pri vdihavanju
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	Nevarnost pri vdihavanju
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	Ni nevarnosti za vdihavanje
2-metil-4-izotiazolin-3-on	Ni nevarnosti za vdihavanje

Pokličite 3M za dodatne informacije o strupenosti izdelka in/ali posameznih sestavinah.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Sljedeće informacije morda ne bodo popolnoma skladne s klasifikacijo v točki 2, ker se lahko nanašajo na različne predpise. Ekološki podatki o posamezni snovi se lahko razlikujejo od klasifikacije izdelka in /ali od znakov/simptonom izpostavljenosti,

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

ker je lahko vsebnost posamezne snovi pod mejno vrednostjo za označevanje/razvrščanje, ali zanjo ni razpoložljivih podatkov o izpostavljenosti ali lastnosti ne vplivajo na razvrstitev izdelka.

12.1 Strupenost

Ni podatkov o testiranju izdelka

Snov	CAS #	Organizem	Tip	Izpostavljenost	Testiranje	Rezultati testiranja
2-metil-4-izotiazolin-3-on	2682-20-4	Vodna bolha	eksperimentalno	48 ur	EC50	0,18 mg/l
2-metil-4-izotiazolin-3-on	2682-20-4	Postrv	eksperimentalno	96 ur	LC50%	0,07 mg/l
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	26172-55-4	Vodna bolha	Laboratorij	21 dni	Brez učinka	0,172 mg/l
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	26172-55-4	Zelene alge	Laboratorij	96 ur	EC50	0,062 mg/l
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	26172-55-4	Vodna bolha	Laboratorij	48 ur	EC50	0,18 mg/l
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	26172-55-4	Postrv	Laboratorij	96 ur	LC50%	0,19 mg/l
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
KAOLIN, KALCINIRAN	92704-41-1		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	64742-82-1	raki	eksperimentalno	96 ur	EC50	2,6 mg/l
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Poli(dimetilsiloksani)	63148-62-9		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
SILOKSANI IN SILIKONI,	71750-80-6		Podatki niso na voljo ali ne			

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

DI-ME-TERMINIRANI			zadostujejo za razvrstitev.			
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	64742-46-7		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Stoddard solvent	8052-41-3		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Mehčalo	Poslovna skrivnost		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Snov	CAS št.	Test	Čas testiranja	Vrsta testa	Rezultati testiranja	Protokol
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	64742-82-1	Ocenjeno fotoliza		Fotolitska razpolovna doba (v zraku)	12.99 dni (t 1/2)	Druge metode
Stoddard solvent	8052-41-3	Ocenjeno fotoliza		Fotolitska razpolovna doba (v zraku)	6.49 dni (t 1/2)	Druge metode
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
Poli(dimetilsiloksani)	63148-62-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
KAOLIN, KALCINIRAN	92704-41-1	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del	64742-46-7	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME-TERMINIRANI	71750-80-6	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

NI						
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	64742-82-1	eksperimentaln o Biodegradacija	28 dni	BPK	75 % ut.	OECD 301F - Manometric Respiro
Stoddard solvent	8052-41-3	eksperimentaln o Biodegradacija	28 dni	Sproščanje CO2	63 % ut.	OECD 301B - Mod. Sturm/CO2
2-metil-4- izotiazolin-3- on	2682-20-4	eksperimentaln o Biodegradacija	28 dni	Sproščanje CO2	48 % ut.	Druge metode
5-kloro-2- metil-4- izotiazolin-3- on	26172-55-4	Laboratorij Biodegradacija	21 dni	BPK	80 % ut.	Druge metode
Mehčalo	Poslovna skrivnost	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov	CAS št.	Test	Čas testiranja	Vrsta testa	Rezultati testiranja	Protokol
KAOLIN, KALCINIRAN	92704-41-1	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
SILOKSANI IN SILIKONI, DI-ME- TERMINIRA NI	71750-80-6	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
Poli(dimetilsilo ksan)	63148-62-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
Stoddard solvent	8052-41-3	eksperimentaln o BCF		Bioakumulacij ski faktor	1944	Druge metode
nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	64742-82-1	eksperimentaln o Biokoncentraci ja		Bioakumulacij ski faktor	>1000	Druge metode
destilati	64742-46-7	Ocenjeno		Log	4.61	oktanol-voda koef.

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

(zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del		Biokoncentracija		Oktanol/H ₂ O part. koef.		
2-metil-4-izotiazolin-3-on	2682-20-4	eksperimentalno Biokoncentracija		Log Oktanol/H ₂ O part. koef.	0.5	Druge metode
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	26172-55-4	Laboratorij Bioakumulacija		Log Oktanol/H ₂ O part. koef.	0.4	Druge metode
Mehčalo	Poslovna skrivnost	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša

12.4 Mobilnost v tleh

Prosim pokličite 3M za več informacij.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Trenutno ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni informacij

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Za toksikološke vplive glje 11.1.

Odpadni izdelek odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo. Odpadek je možno odstraniti v sežigalnici odpadkov. Za popoln razpad pri sežiganju je potrebno dodati gorljiv material. Prazna embalaža je nevaren odpad. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z veljavnimi lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

Klasifikacija odpadka je odvisna od načina uporabe izdelka, zato klasifikacijska številka odpadka ni navedena. Prosim klasificirajte odpadke glede na smernice EWC 2000/532/CE. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z veljavnimi lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

EU Klasifikacijska št. odpadka (izdelek v uporabi)

200113* Topilo

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/IMDG/IATA: Ni nevarno za prevoz.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****Status**

Pokličite 3M za več informacij. .

Viri za izdelavo varnostnega lista

Uredba 1907/2006/ES z dne 18.12.2006, Uredba 1272/2008/ES, Direktiva Sveta 67/548/EGS, z dne 27.06.1967, Direktiva 2006/121/ES, z dne 18.12.2006, Direktiva 1999/45/ES, z dne 31.05.1999, Direktivo Komisije 2006/8/ES, z dne 23.01.2006,

Zakon o kemikalijah, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, Sklep o objavi prilog A in B k Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Se ne nanaša

ODDELEK 16: Drugi podatki**Seznam H-stavkov**

EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljive tekočine in hlapi.
H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H331	Strupeno pri vdihavanju.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H372	Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Seznam R-stavkov:

R10	Vnetljivo.
R11	Lahko vnetljivo.
R20	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R22	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23	Strupeno pri vdihavanju.
R24	Strupeno v stiku s kožo.
R25	Strupeno pri zaužitju.
R34	Povzroča opekline.
R38	Draži kožo.
R43	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R48/20	Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R50/53	Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R51/53	Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R52/53	Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65	Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67	Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Podatki o reviziji:

M63, Flagship Marine Liquid Wax (21-105A): M6316, M6332, M6301

Ni podatkov o reviziji

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršen je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost uporabnika izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

Meguiar's VL so dostopni na www.meguiarslovenija.si