

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 1 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

1

Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1. Identifikator izdelka**

948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT

SB48-3360 1003

54621470

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Primeren način uporabe**

Produkti za popravilo avtomobilov

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

BASF Coatings GmbH

Postfach 6123

48136 Muenster

Deutschland

Elektronska pošta:

Product-Safety-Coatings@basf.com

Kontaktno mesto za informacije:

+49/2501/143688

1.4. Telefonska številka za nujne primere

+386 41 634 916

Uvoznik

GLASO D.O.O.

Pod brezami 6

SI 1218 Komenda

Tel: 0038615637180

Nujne informacije

V primeru resne ogroženosti zdravja

poklicati telefonsko številko: 112

Oddelek 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih**2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi**V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

- Org. Perox. B, H241 Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Eye Dam./Irrit. 2, H319 Povzroča hudo draženje oči.
- Skin Sens. 1, H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**

Št. produkta : **SB48-3360 1003**
Datum tiskanja : 10.02.2018
Predelano dne : 11.04.2017

Stran 2 od 14
Številka verzije 13
SI SL 00000000003
2

- STOT RE 2, H373 Pri daljšem oz. ponavljajočem izpostavljanju lahko poškoduje organe.
- Aquatic Acute 1, H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

2.2. Elementi etiketeV skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogram za nevarnost:



Opozorilna beseda:
Nevarno

Stavek o nevarnosti:

H241 Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H373 Pri daljšem oz. ponavljajočem izpostavljanju lahko poškoduje organe.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Previdnostni stavek (preprečevanje):

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

Previdnostni stavek (odziv):

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje.

Previdnostni stavek (skladiščenje):

P411 + P235 Hraniti pri temperaturi do 25 °C/77 °F. Hraniti na hladnem.

Previdnostni stavek (odstranjevanje):

P501 Odstraniti vsebino/posodo na zbirališče nevarnih odpadkov .

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost:

Benzoil peroksid
dibutilester maleinske kisline

2.3. Druge nevarnosti

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**

Št. produkta : **SB48-3360 1003**
Datum tiskanja : 10.02.2018
Predelano dne : 11.04.2017

Stran 3 od 14
Številka verzije 13
SI SL 00000000003
3

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

Oddelek 3: Sestava s podatki o nevarnih sestavinah**3.1. Snovi**

ni uporabno

3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

organski peroksid

Nevarne sestavinev skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Št. CAS	Št. ES	Registracijska št.	Št. INDEX
Tež.%			
Razred, Kategorija, Izjava o nevarnosti			

Benzoil peroksid

94-36-0	202-327-6	01-2119511472-50-XXXX	617-008-00-0
75,0 - 100,0			
Org. Perox. B, H241			
Eye Dam./Irrit. 2, H319			
Skin Sens. 1, H317			
Aquatic Acute 1, H400			

dibutylester maleinske kisline

105-76-0	203-328-4
25,0 - < 30,0	
Skin Sens. 1, H317	
STOT RE 2, H373	

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

Oddelek 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč**

V vseh nejasnih primerih ali pri trajnih simptomih se je potrebno posvetovati z zdravnikom. Pri izgubi zavesti ne dajati ničesar skozi usta.

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 4 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

4

Pri vdihavanju

Prizadeto osebo takoj odstraniti iz nevarnega območja. Spraviti jo na toplo in mirno mesto. Če je dihanje neenakomerno ali pa je prišlo do prenehanja dihanja, izvesti umetno dihanje. Poklicati zdravnika! Pri nezavesti osebo dati v stabilen bočni položaj.

Pri stiku s kožo

Odstraniti onesnažene dele oblačil. Prizadete dele kože umiti z vodo in milom, ter obilno sprati. Ne uporabljati topil ali razredčil.

Pri stiku z očmi

Odstraniti kontaktne leče. Veke držite odprte in oči izpirajte s čisto in svežo vodo ali s posebno raztopino za izpiranje oči. Posvetovati se z zdravnikom.

Pri zaužitju

Takoj obvestiti zdravnika! Prizadeta oseba mora mirovati. Ne izzivati bruhanja.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v označevanju proizvoda (glej 2. točko) in/ali v 11. točki.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni podatkov.

Oddelek 5: Ukrepi ob požaru**5.1. Sredstva za gašenje**

Ustrezna gasilna sredstva

Z gasilnim prahom, peno, vodo gasiti iz varne razdalje. V vsakem primeru je potrebno hlajenje z vodo do temperature, ki je nižja od temperature, ki vodi do razkrajanja. Voda za gašenje ne sme zaiti v kanalizacijo ali vodovje.

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo

Polni vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara nastane gost, črni dim. Vdihovanje nevarnih razkrojnih produktov lahko povzroči resne okvare zdravja.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema

Po potrebi uporaba zaščite dihalnih organov.

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 5 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

5

Dodatna opozorila

Zaprte zbiralnike/posode, ki se nahajajo v bližini žarišča požara, je potrebno hladiti.

Oddelek 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih**6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Navodila glede rokovanja s proizvodom so navedena v 7. in 8. oddelku tega varnostnega lista.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti odtok v kanalizacijo. Pri onesnaženju rek, jezer ali odtokov, stopiti v zvezo s pristojnimi organi, ustrezno s krajevno zakonodajo.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Paste pobrati s plastično lopatico (glej oddelek 7). Tekočine vezati z internim vpijajočim materilom, kot sta Vermiculite ali Perlite.

6.4. Sklincevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. odstavku.

Oddelek 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**Navodila za varno ravnanje

Ne vdihavati brusilnega prahu.

Material uporabljati samo na mestih, ki so zavarovana pred odprto lučjo, ognjem in drugimi viri vžiga. Uporabljati orodje, ki ne povzroča tvorbe isker. Preprečiti stik z očmi in kožo. Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Osebna zaščitna oprema glej oddelek 8. Upoštevati predpise o zaščiti in varnosti.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjoPostavljene zahteve za skladiščenje in za posode

Električne naprave morajo biti v skladu s standardi zaščitene pred eksplozijo. Posode morajo biti tesno zaprte. Kajenje prepo- vedano. Nepooblaščenim osebam je vstop prepovedan. Odprte posode skrbno zapreti.

V stik lahko pride samo z ustreznimi materiali, kot npr. nepigmentirani

Varnostni list**Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006**Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 6 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

6

polietilen ali jeklo v skladu s št. materiala 1.4571.

Napotki za skladiščenje različnih snovi:

Hraniti ločeno od redukcijskih sredstev(npr. aminov), kislin, lužil ter spojin težkih kovin(Pospeševalna sredstva, sušila, kovinska mila...).

Nadaljnji napotki o pogojih skladiščenja

Temperatura skladiščenja: 5 - 25 °C

Skladiščiti v originalnih posodah ali v posodah, ki odgovarjajo originalnim. Upoštevati napotke na etiketi. Maksimalna temperatura skladiščenja +25 °C, preprečiti učinkovanje sonca, vročine in drugih virov vžiga.

7.3. Posebne končne uporabe

Natančne informacije lahko povzamete iz pisnih tehničnih navodil.

Oddelek 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**8.1. Parametri nadzora**

Mejne vrednosti, ki so dovoljene na delovnem mestu

Št. CAS	mejne vrednosti	
	ml/m3 (ppm)	mg/m3
Benzoil peroksid		
94-36-0 SITWA	-	5

Komponent s DNEL

94-36-0: Benzoil peroksid

Področje uporabe: delavec(Vdihavanje)

Možni učinki na zdravje: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki:
11,75 mg/m3

Področje uporabe: delavec(dermalno)

Možni učinki na zdravje: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki:
6,6 mg/kg bw/d

Komponent s PNEC

94-36-0: Benzoil peroksid

voda: 0,000602 mg/l

8.2. Nadzor izpostavljenosti**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Dobro zračiti. To se doseže z lokalno napravo za sesanje zraka ali s tehničnim

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 7 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

7

zračenjem prostora. Če to ne zadošča in koncentracija na delovnem mestu ne leži pod mejno vrednostjo, ki je tam dovoljena, se mora nositi dihalni aparat, ki je za ta namen dovoljen.

Osebna zaščitna opremaZaščita dihanja

Če so mejne vrednosti, ki so dovoljene na delovnem mestu prekoračene, se mora nositi ustrezni dihalni aparat, ki je v ta namen dovoljen.

Suho brušenje, avtogeno rezanje ali varjenje suhega sloja laka lahko povzroči nastajanje prahu ali nevarnega dima. Po možnosti naj se brušenje izvaja mokro. Če se ekspozicija ne preprečiti kljub uvajanju lokalnega odsesavanja, se mora nositi primerna dihalna oprema.

Zaščita rok

Nosite zaščitne rokavice.

Ustrezne so zaščitne rokavice za delo s kemikalijami po EN 374 normi. npr.: rokavice iz butil kavčuka

Debelina materiala: = 0,5 mm

Za podatke o času prepustnosti se obrnite na proizvajalca rokavic.

Podatki so pridobljeni iz informacij izdelovalcev rokavic, proizvajalcev surovin ali iz podatkov iz literature o snoveh, ki jih izde

Zaščitne rokavice je potrebno preskusiti, če ustrezajo posebnostim delovnega mesta (npr. mehanska obstojnost, združljivost z izdelkom, antistatika).

Upoštevajte navodila proizvajalca rokavic glede uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave rokavic.

Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe je potrebno rokavice takoj zamenjati. Priporočamo preventivno zaščito kože (zaščitna krema za kožo).

Zaščita oči

Potrebna pri nevarnosti, da pride do stika z očmi.

Zaščita telesa.

Nositi zaščitno obleko. Potrebna zaščitna obleka: Obleka za enkratno uporabo odporna proti kemikalijam

Omejitev in nadzor ekspozicije okolja

Glej oddelek 7 in 12

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 8 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

8

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Oblika : pastozna

Barva : rdeca

Vonj : specifičen

pH vrednost : ni uporaben

Sprememba stanja

Vrelišče/ vreliščno področje: p. n. r.

Tališče / področje tališča : -10 °C

Plamenišče : ni uporaben

Temperatura vnetišča : > 380 °C

Eksplozijske meje, spodnja : p. n. r.

zgornja : p. n. r.

Parni tlak : p. n. r.

Gostota : 1,160 g/cm³ pri 20°C

Topnost : ne meša se z vodo

Viskoznost : 411,6 mm²/s**9.2. Drugi podatki**

Čas iztoka : ni uporaben

Oddelek 10: Obstočnost in reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Ob upoštevanju priporočenih predpisov o skladiščenju in ravnanju je produkt stabilen (glej oddelek 7).

10.2. Kemijska stabilnost

Produkt je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 9 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

9

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Razkroj pri temperaturi nad 50°C

10.5. Nezdružljivi materiali

Redukcijska sredstva, spojine težkih kovin, kisline, alkalije, nečistoča.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri visokih temperaturah lahko pride do nastajanja nevarnih razkrojnih produktov, kot so: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dim, dušikovi oksidi. Vnetljivi hlapi.

Oddelek 11: Toksikološke informacije**11.1. Podatki o toksikoloških učinkih**

Zmes je bila razvrščena v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. Za več informacij glej oddelek 2 in 3.

Akutna strupenost

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Jedkost za kožo/draženje kože

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Huda poškodba oči/draženje oči

Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Mutagenost za zarodne celice

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Rakotvornost

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Reprodukcijska toksičnost

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost)

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**Št. produkta : **SB48-3360 1003**

Datum tiskanja : 10.02.2018

Predelano dne : 11.04.2017

Stran 10 od 14

Številka verzije 13

SI SL 00000000003

10

Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Pri daljšem oz. ponavljajočem izpostavljanju lahko poškoduje organe.

Nevarnost pri vdihavanju

Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Oddelek 12: Ekološki podatki

Za izdelek ne obstajajo rezultati testiranja.

Izdelek ne sme dospeti v vodovje ali kanalizacijo.

The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See sections 2 and 3 for details.

12.1. Strupenost

Zelo strupeno za vodne organizme.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Bio razgradljivost sestavnih delov, ki so škodljivi okolju, opisanih v oddelek 3:

CAS-št.	testna metoda	bio razgradljivost %
---------	---------------	----------------------

Benzoil peroksid

94-36-0	OECD 301 D	lahko razgradljiv
---------	------------	-------------------

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

p. n. r.

12.4. Mobilnost v tleh

p. n. r.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH):
Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi izpolnjevala PBT kriterije (obstočna/bioakumulativna/strupena) ali vPvB kriterije (zelo obstojna/zelo bioakumulativna).

12.6. Drugi škodljivi učinki

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**

Št. produkta : **SB48-3360 1003**
Datum tiskanja : 10.02.2018
Predelano dne : 11.04.2017

Stran 11 od 14
Številka verzije 13
SI SL 00000000003
11

tanjšajo ozonski plašč.

Oddelek 13: Odstranjevanje**13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Nacionalne in lokalne zakonske predpise je treba upoštevati.

Nepotrebne ostanke izdelka, odpadke, ki v zvezi z njim nastanejo in pripadajočo embalažo obravnavati s skladu z Evropskimi direktivami o odstranjevanju odpadkov (75/422/ECC in Pravilnikom o ravnanju z odpadki Ur. list RS 84/98 in 20/2001).

Evropski seznam odpadkov

Odločitev 2014/955/EU komisije z dne 18. decembra 2014

08 01 11*

Opadki od izdelave, priprave, distribucije, uporabe (IPDU) in odstranitve barv in lakov;

Opadki lakov in barv, kateri vsebujejo organska raztopina in druge nevarne snovi

Opadki označeni s zvezdico (*) se v smislu smernice 2008/98/ES smatrajo kot nevarni odpadki.

Umazana embalažaPriporočilo

Posode, ki niso bile pravilno izpraznjene, se morajo odstraniti v skladu s pravilnikom 2008/98/ES.

Oddelek 14: Transportni podatki**14.1. Številka ZN**

Kopenski transport (ADR/RID):
3108

Pomorski transport (IMDG):
3108

Zračni transport (IATA/ICAO):
3108

Rečni transport (ADN):
ni ocenjeno

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**

Št. produkta : **SB48-3360 1003**
Datum tiskanja : 10.02.2018
Predelano dne : 11.04.2017

Stran 12 od 14
Številka verzije 13
SI SL 00000000003
12

Kopenski transport (ADR/RID):

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

Pomorski transport (IMDG):

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

Zračni transport (IATA/ICAO):

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)

Rečni transport (ADN):

ni ocenjeno

14.3. Razredi nevarnosti prevozaKopenski transport (ADR/RID):

5.2

Pomorski transport (IMDG):

5.2

Zračni transport (IATA/ICAO):

5.2

Rečni transport (ADN):

ni ocenjeno

14.4. Skupina embalažeKopenski transport (ADR/RID):

ne podleže predpisom

Pomorski transport (IMDG):

ne podleže predpisom

Zračni transport (IATA/ICAO):

ne podleže predpisom

Rečni transport (ADN):

ni ocenjeno

14.5. Nevarnosti za okoljeKopenski transport (ADR/RID):

brez

Pomorski transport (IMDG):

Marine Pollutant (Benzoyl peroxide)

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**

Št. produkta : **SB48-3360 1003**
Datum tiskanja : 10.02.2018
Predelano dne : 11.04.2017

Stran 13 od 14
Številka verzije 13
SI SL 00000000003
13

Rečni transport (ADN):
ni ocenjeno

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Kopenski transport (ADR/RID):
Koda tunelskih omejitev: D
Nevarnostna številka 50

Pomorski transport (IMDG):
EMS št.: F-J, S-R

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

ni ocenjeno

Oddelek 15: Zakonsko predpisane informacije**15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Podatki o VOC smernici 1999/13/ES (glede na obliko dobave produkta)

Hlapljiva organska topila: odpade
VOC : odpade
hlapliva CMR snov : odpade

Navedbe k DecoPaint pravilniku 2004/42/ES

Subkategorija v skladu s prilogo IIB : odpade
Mejna vrednost za najvišjo vsebnost VOC v skladu s prilogo IIB : odpade

Nacionalni predpisi

Izdelek mora biti označen v skladu s Evropsko direktivo o razvrščanju snovi ali pripravka 1999/45/ECC in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju pripravka (Ur. list RS 73/99).

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

Oddelek 16: Druge informacije

Samo za strokovno uporabo.

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, aneks II, ki jo dopolnjuje Uredba (EU) 2015/830.

Varnostni list

Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime produkta: **948-36 0,05KG HAERTERPASTE ROT**

Št. produkta : **SB48-3360 1003**
Datum tiskanja : 10.02.2018
Predelano dne : 11.04.2017

Stran 14 od 14
Številka verzije 13
SI SL 00000000003
14

Uporabnik mora ne glede na informacije v varnostnem listu ugotavljati ogroženost v skladu z direktivo 98/24/ES.

Navodila v zvezi z nevarnostjo sestavin, ki so navedene pod oddelek 2 in 3

Aquatic Acute

Nevarno za vodno okolje - akutno

Eye Dam./Irrit.

Huda poškodba oči/draženje oči

Org. Perox.

Organski peroksid

STOT RE

Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Skin Sens.

Preobčutljivost kože

H241

Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

H317

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H373

Pri daljšem oz. ponavljajočem izpostavljanju lahko poškoduje organe.

H400

Zelo strupeno za vodne organizme.

Pri večkomponentnih sistemih je potrebno upoštevati varnostne liste vseh komponent.

Razlaga okrajšav:

p.n.r. podatki niso na razpolago

SISTE STEL-multiplikator (STEL = TWA x STEL-multiplikator)

SITWA Povprečna periodična vrednost

AGW, MAK = MDK

Maksimalna dopustna koncentracija nevarne snovi v delovnem okolju

TRK* Tehnična smerna-koncentracija

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve. Podatkov se v nobenem primeru ne sme smatrati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Zagotavljanje dogovorjene kvalitete ali ustreznosti proizvoda za konkretno uporabo pod upoštevanjem navedenih podatkov v varnostnem listu ni mogoče. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.