Varnostni list

Vse pravice pridržane, 2013, Meguiar's, Inc. Ponatis prepovedan. Kopiranje dokumenta, zaradi ustreznega rokovanja z Meguiar's, Inc. izdelki se dovoljuje, (1) če se dokument kopira v celoti brez sprememb, ki niso usklajene s Meguiar's, Inc., in (2) če se original ali kopija distribuirata v neprofitne namene.

Št. dokumenta:	28-6691-1	**Št. verzije:**	1.00
Datum revizije:	10/10/2013	**Datum izdaje:**	Prva izdaja

Varnostni list je izdelan v skladu z REACH Uredbo (1907/2006) in njenimi dopolnitvami.

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikacija snovi ali pripravka
D301, DA Microfiber Finishing Wax (24-21A): D30101, D30132

1.2 Uporaba snovi/pripravka

Uporaba snovi/pripravka:
Avtoreparatura/avtokozmetika

1.3 Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

NASLOV: MTS multi tehnološki servis, d.o.o.; Prisojna cesta 1, 9252 Radenci
Telefon: 031 660 330
E Mail: marko.slemensek@oberflaechen.com
Webside: www.meguiarslovenija.si

1.4 Telefon za klic v sili
V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim zdravnikom ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112, oziroma Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

2 UGOTIVITVE NEVARNOSTI

2.1 Klasifikacija snovi ali pripravka

Nevarne snovi (67/548/EEC)/pripravki(1999/45/EC)
Znaki nevarnosti:
R66
R67

Celoten tekst R-stavkov je v Oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Nevarne snovi (67/548/EEC)/pripravki(1999/45/EC)

Simboli:

Nič

Vsebuje:

Ni komponent, ki bi jih bilo potrebno navesti na etiketi.

Opozorilni stavki:

R66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67	Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.

Previdnostni stavki:

S23A	Ne vdihavati hlapov.
S24	Preprečiti stik s kožo.
S62	Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Opomba na etiketi:
R65 ni potreben, zaradi viskoznosti izdelka

Opomba P se nanaša na CAS št. 64742-48-9.

2.3 Ostale informacije

Ni znano

3 SESTAVA/PODATKI O SESTAVI

Sestava	CAS št.	EC Seznam	% ut	Klasifikacija
VODA	7732-18-5	EINECS 231-791-2	50 - 70	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	EINECS 265-150-3	10 - 30	Xn:R65 - Opomba 4,P (EU) Xi:R38; R67 (Klasifikacija) Asp. Tox. 1, H304 - Opomba P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Klasifikacija)
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	66402-68-4	EINECS 266-340-9	5 - 10	
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8	EINECS 265-149-8	3 - 7	Xn:R65 - Opomba 4 (EU) R10; R66; R67 (Klasifikacija) Asp. Tox. 1, H304 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066 (Klasifikacija)
Mehčalo	Poslovna skrivnost		< 5	
Poli(dimetilsiloksan)	63148-62-9		1 - 5	

Celoten opis R in H stavkov je v poglavju 16.
Komentar k EU Opombam je naveden v poglavju 15.

Informacije o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti za posamezno sestavino ali informacije o PBT in vPvB so navedene v točki 8 ali 12.

4 UKREPI PRVE POMOČI

4.1 Ukrepi prve pomoči

Pri vdihavanju:
Prenesti žrtev na svež zrak. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

V stiku s kožo:
Takoj sprati z milom in vodo. Odstraniti onesnaženo obleko in jo oprati pred ponovno uporabo. Če se znaki/simptomi razvijejo poiskati zdravniško pomoč.

V stiku z očmi:
Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če znaki/simptomi ne popustijo poiskati zdravniško pomoč.

PRI ZAUŽITJU:
Izprati usta. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.2 Simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Za toksikološke vplive glje 11.1.

4.3 Posebna navodila za prvo pomoč
Se ne nanaša.

5 UKREPI OB POŽARU

5.1 Primerna sredstva za gašenje
Ob požaru: za gašenje uporabiti vodo. Običajno gorljivi material.

5.2 Postopki gašenja
Izdelek jih ne vsebuje.

Nevarne snovi razkroja

Snov	Pogoji
Ogljikovodiki	Med gorenjem
Formaldehid	Med gorenjem
Ogljikov monoksid	Med gorenjem
Ogljikov dioksid	Med gorenjem
Dražilni hlapi in plini	Med gorenjem

5.3 Posebna varovalna oprema za gasilce
Ni posebnih nevarnosti.

6 UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varovalni ukrepi
Izprazniti območje. Območje prezračiti s svežim zrakom. Za večje razlitje ali razlitje v zaprtem prostoru, je v skladu z dobro industrijsko higijensko prakso potrebno zagotoviti mehansko prezračevanje. OPOZORILO! Motor je lahko vzrok vžiga in je lahko zaradi vnetljivih plinov in hlapov v območju razlitja vzrok požara ali eksplozije. Fizikalni parametri, vplivi na zdravje, zaščita dihal, prezračevanje in osebna zaščitna sredstva so navedeni v drugih točkah VL.

6.2 Ukrepi za varovanje okolja
Preprečiti sproščanje v okolje.

6.3 Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu
Zbrati razlitje. Čistiti od roba razlitja proti sredini, prekriti z bentonitom, vermikuitom ali drugim neorganskim absorbentom. Primešati zadostno količino absorbenta, da se osuši. Dodan absorbent ne odstrani toksičnih, jedkih in vnetljivih nevarnih

lastnosti. Ne pozabite, da dodan absorbent ne odstrani fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje. Zbrati koliko je mogoče razlitega materiala. Zbrani material dati v posodo primerno za prevoz nevarnih snovi. Ostanke odstraniti z detergentom in vodo. Posodo tesno zapreti. Zbrani material čim hitreje predati pooblaščenim odstranjevalcem.

6.4 Ostale informacije
Več informacij v točki 8 in 13.

7 RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Ravnanje
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo. Ne uporabljajte v zaprtem prostoru z minimalno izmenjavo zraka Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po uporabi temeljito umiti. Preprečiti stik z oksidanti (klorova, kromova kislina ipd.)

7.2 Skladiščenje
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti ločeno od vira toplote. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno ob močnih baz. Hraniti ločeno od oksidantov.

7.3 Posebna navodila
Za informacije o skladiščenju in rokovanju glej 7.1 i 7.2. Za informacije o nadzoru izpostavljenosti/osebni zaščiti glej 8..

8 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

Sestava	CAS št.	Regulativa	Omejitev	Komentar
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	Določil proizvajalec	TWA:100 ppm	

MV : Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
MV/CMR : Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
TWA: Časovno tehtano povprečje
STEL: Kratkotrajna vrednsot (KTV)
CEIL: Zgornja meja

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti
Uporabiti centralno prezračevanje ali lokalno odsesovanje za vzdrževanje koncentracij pod mejno vrednost za poklicno izpostavljenost in/ali nadzorovati koncentracijo prahu, dima in trdnih delcev. Ob nezadostnem prezračevanju uporabiti primerno zaščito za dihala.

8.2.2. Osebna varovalna oprema (OVO)

Zaščita oči/obraza

Zaščito za oči/obraz izbrati na podlagi ocene izpostavljenosti. Priporočamo sledečo zaščito za oči/obraz:
Zaščitna očala s stransko zaščito

Zaščita za kožo/roke

Izberite zaščitne rokavice in/ ali zaščitno obleko v skladu z ustreznimi lokalnimi standardi ter stopnjo in trajanjem izpostavljenosti, koncentracijo snovi ali zmesi, in drugimi pogoji uporabe.Glede izbire primerne zaščite se posvetujte z dobaviteljem zaščitne opreme: Nositi zaščitne rokavice.
Priporočajo se rokavice iz: Nitril kavčuk

Zaščita za dihala

Nositi primerno zaščito za dihala, če prezračevanje ni zadostno. Na podlagi ocene izpostavljenosti se lahko določi, če je potrebna zaščita dihal. Kadar je potrebno, se respirator uporablja kot del opreme za zaščito dihal. Glede na oceno izpostavljenosti izberite ustrezno zaščito dihalnih organov:
Polobrazna ali celoobrazna maska s filtrom za organske hlape.

Glede primernosti za določeno uporabo prosim preverite z proizvajalcem OZO.

9 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Pomembni podatki za varovanje zdravlja, okolja in varnosti

Fizikalno stanje	Tekočina
Videz/vonj	sivo modra viskozna tekočina, sladkega vonja
prag vonja	*Ni podatkov*
pH	7,9 - 8,5
Vrelišče	193,3 ºC
Tališče	*Se ne nanaša*
Vnetljivost (trdno, plin)	Se ne nanaša
Eksplozijske lastnosti:	Ni klasificirano
Oksidacijske lastnosti:	Ni klasificirano
Plamenišče	>= 93,3 ºC [*Testna metoda:*Pensky-Martens Closed Cup] [*Določilo*D300, DA Microfiber Correction Compound (21-49D): D30001, D30032]
Temperatura samovžiga	*Ni podatkov*
Eksplozijska meja, spodnja - LEL	*Ni podatkov*
Ekplozijska meja, zgornja-UEL	*Ni podatkov*
Parni tlak	*Ni podatkov*
Relativna gostota	0,91 1,01 [*Ref Std:*VODA=1]
Topnost v vodi	Zmerno
Topnost	*Ni podatkov*
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	*Ni podatkov*
Stopnja izhlapevanja	*Ni podatkov*
Parna gostota	*Ni podatkov*
Temperatura razgradnje	*Ni podatkov*
Viskoznost	23 Pa-s - 33 Pa-s
Gostota	0,91 - 1,01 g/cm3

9.2. Ostale informacije

Hlapne organske snovi	14,98 % ut.
HOS, brez vode in topil	498,99 g/l

10 OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost
Pri normalnih pogojih je material stabilen.

10.2 Stabilnost
Stabilno

10.3 Možne nevarne reakcije
Nevarna polimerizacija ne poteče.

10.4 Pogoji, ki se jim je potrebno izogibati
Temberature nad vreliščem

10.5 Nezdružljive snovi
Močne kisline
Močne baze
Močni oksidanti

10.6 Nevarne snovi razkroja

Snov	Pogoji
Ni znano.	

Glejte poglavje 5.2 za nevarne snovi razgradnje med gorenjem.

11 TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Sledeče informacije morda ne bodo popolnoma skladne s klasifikacijo v točki 2, ker se lahko nanašajo na različne predpise. Toksikološki podatki o posamezni snovi se lahko razlikujejo od klasifikacije izdelka in /ali od znakov/simptonov izpostavljenosti, ker je lahko vsebnost posamezne snovi pod mejno vrednostjo za označevanje/razvrščanje, ali zanjo ni razpoložljivih podatkov o izpostavljenosti ali lastnosti ne vplivajo na razvirstitev izdelka.

11.1 Toksikološki učinki

Znaki/simptomi izpostavljenosti

Glede na rezultate testov in glede na podatke o komponentah, lahko ima snov sledeče vplive na zdravje:

Pri vdihavanju:
Draženje dihal: Znaki/simptomi so lahko kašelj, kihanje, smrkanje, glavobol, hripavost, bolečine v nosu in grlu. Lahko škoduje organom pri vdihavanju.

V stiku s kožo:
Rahlo draženje kože: Znaki/simptomi so lahko lokalna rdečica, otekanje in srbenje

V stiku z očmi:
Stik oči z izdelkom med uporabo ne povzroča draženja.

Zaužitje:
Draženje prebavnega trakta: Znaki/simptomi so lahko bolečine abdomna, želodčne motnje, slabost, bluvanje in diareja. Lahko škoduje organom pri zaužitju.

Učinki na ciljne organe:

Izpostavljenost lahko povzroči:
Vpliv na centralni živčni sistem: Znaki/simptomi so lahko glavobol, vrtoglavica, zaspanost, slabša koordinacija, slabost, slabši refleksi, nejasen govor, omotica in izguba zavesti.

Toksikološki podatki

D301, DA Microfiber Finishing Wax (24-21A): D30101, D30132

Akutna strupenost

Ime	izpostavljenost	Organizem	Vrednost
Izdelek	Zaužitje		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev. ATE>5.000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje - hlapi		LC50 ocenjeno 20 - 50 mg/l
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Dermalno	Zajci	LD50 > 3.000 mg/kg
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Dermalno		LD50 ocenjeno> 5.000 mg/kg
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Zaužitje		LD50 ocenjeno 2.000 - 5.000 mg/kg
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Dermalno	Zajci	LD50 > 3.160 mg/kg
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Vdihavanje - prah/meglica (4 ur)	Podgana	LC50 > 3,0 mg/l
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Zaužitje	Podgana	LD50 > 5.000 mg/kg
Poli(dimetilsiloksan)	Dermalno	Zajci	LD50 > 19.400 mg/kg
Poli(dimetilsiloksan)	Zaužitje	Podgana	LD50 > 17.000 mg/kg

ATE= ocenjena akutna strupenost

Jedkost za kožo/draženje kože

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Zajci	Dražilno
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Zajci	Rahlo dražilno
Poli(dimetilsiloksan)	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja

Huda poškodba oči/draženje oči

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Zajci	Rahlo dražilno
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Zajci	Rahlo dražilno
Poli(dimetilsiloksan)	Zajci	Ne povzroča znatnega draženja

Preobčutljivost kože

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Morski prašiček	Ne povzroča preobčutljivost
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Morski prašiček	Ne povzroča preobčutljivost
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Preobčutljivost dihal

Ime	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
destilati (nafta), hidrotretirani lahki		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Mutagenost zarodnih celic

Ime	izpostavljenost	Vrednost

nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	In vivo	Ni mutageno
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	In Vitro	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	In Vitro	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	In Vitro	Ni mutageno
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Karcinogenost

Ime	izpostavljenost	Organizem	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	ljudje in živali	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Vdihavanje	več živalskih vrst	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Dermalno	Miš	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo
Poli(dimetilsiloksan)			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.

Strupeno za razmnoževanje

Učinki na razmnoževanje

Ime	izpostavljenost	Vrednost	Organizem	Rezultati testiranja	Čas ekspozicije
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	Ni strupeno za razvoj	Podgana	NOAEL 2,4 mg/l	med organogenezo
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Poli(dimetilsiloksan)		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

Ciljni organi

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat.

Ime	izpostavljenost	Ciljni organi	Vrednost	Organizem	Rezultati testiranja	Čas ekspozicije
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	ljudje in živali	NOAEL Ni na voljo	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo		NOAEL Ni na voljo	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Pes	NOAEL 6,5 mg/l	4 ur
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Vdihavanje	depresija centralnega živčnega sistema	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.		NOAEL Ni na voljo	
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Vdihavanje	Draženje dihalnih poti	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo		NOAEL Ni na voljo	
Poli(dimetilsiloksan)			Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost

Ime	izpostavljenost	Ciljni organi	Vrednost	Organizem	Rezultati testiranja	Čas ekspozicije
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	živčni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 4,6 mg/l	6 meseci
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	ledvice in/ali mehur	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Podgana	LOAEL 1,9 mg/l	13 tedni
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	dihalni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	več živalskih vrst	NOAEL 0,6 mg/l	90 dni
nafta (zemeljsko olje),	Vdihavanj	kosti, zobje, nohti	Vsi podatki so negativni.	Podgana	NOAEL 5,6	12 tedni

težka, obdelana z vodikom	e	in/ali lasje | kri | jetra | mišice			mg/l	
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Vdihavanje	srce	Vsi podatki so negativni.	več živalskih vrst	NOAEL 1,3 mg/l	90 dni
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Vdihavanje	pljučna fibroza	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	več živalskih vrst	NOAEL ni na voljo	
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Vdihavanje	dihalni sistem	Ni dovolj podatkov za klasifikacijo	Za ljudi	NOAEL ni na voljo	poklicna izpostavljenost

Nevarnost pri vdihavanju

Ime	Vrednost
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	Nevarnost pri vdihavanju
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	Ni nevarnosti za vdihavanje
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	Nevarnost pri vdihavanju
Poli(dimetilsiloksan)	Ni nevarnosti za vdihavanje

Pokličite 3M za dodatne informacije o strupenosti izdelka in/ali posameznih sestavinah.

12 EKOLOŠKE INFORMACIJE

Sledeče informacije morda ne bodo popolnoma skladne s klasifikacijo v točki 2, ker se lahko nanašajo na različne predpise. Ekološki podatki o posamezni snovi se lahko razlikujejo od klasifikacije izdelka in /ali od znakov/simptonov izpostavljenosti, ker je lahko vsebnost posamezne snovi pod mejno vrednostjo za označevanje/razvrščanje, ali zanjo ni razpoložljivih podatkov o izpostavljenosti ali lastnosti ne vplivajo na razvirstitev izdelka.

12.1 Strupenost

Ni podatkov o testiranju izdelka

Snov	CAS #	Organizem	Tip	Izpostavljenost	Testiranje	Rezultati testiranja
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	66402-68-4		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			
Poli(dimetilsiloksan)	63148-62-9		Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.			

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ni podatkov o testiranju

Snov	CAS {t.	Test	Čas testiranja	Vrsta testa	Rezultati testiranja	Protokol
KERAMIČNE	66402-68-4	Podatki niso	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša

SNOVI, KEMIKALIJE		na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.				
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
Poli(dimetilsiloksan)	63148-62-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmu
Ni podatkov o testiranju

Snov	**CAS {t.**	**Test**	**Čas testiranja**	**Vrsta testa**	**Rezultati testiranja**	**Protokol**
nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom	64742-48-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
KERAMIČNE SNOVI, KEMIKALIJE	66402-68-4	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
Poli(dimetilsiloksan)	63148-62-9	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša
destilati (nafta), hidrotretirani lahki	64742-47-8	Podatki niso na voljo ali ne zadostujejo za razvrstitev.	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša	Se ne nanaša

12.4 Mobilnost v tla
Prosim pokličite 3M za več informacij.

12.5 Ocena PBT in vPvB

Trenutno ni podatkov.

12.6 Ostali učinki
Ni informacij

13 SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

13.1 Načini odstranjevanja
Za toksikološke vplive glje 11.1.

Odstraniti v sežigalnici odpadkov. Za popolen razpad pri sežiganju je potrebno dodati gorljiv material. Prazna embalaža je nevaren odpadek. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z veljavnimi lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

Klasifikacija odpadka je odvisna od načina uporabe izdelka, zato klasikikacijska številka odpadka ni navedena. Prosim klasificirajte odpadek glede na smernice EWC 2000/532/CE. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z veljavnimi lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

EU Klasifikacijska št. odpadka (izdelek v uporabi)

120199	Drugi tovrstni odpadki
200113*	Topilo

14 INFORMACIJE O TRANSPORTU

ADR/IMDG/IATA: Ni nevarno za prevoz.

15 ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Status
Pokličite 3M za več informacij. . . . . .

Viri za izdelavo varnostnega lista
Uredba 1907/2006/ES z dne 18.12.2006, Uredba 1272/2008/ES, Direktiva Sveta 67/548/EGS, z dne 27.06.1967, Direktiva 2006/121/ES, z dne 18.12.2006, Direktiva 1999/45/ES, z dne 31.05.1999, Direktivo Komisije 2006/8/ES, z dne 23.01.2006,
Zakon o kemikalijah, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, Sklep o objavi prilog A in B k Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

15.2. Ocena kemijske varnosti
Se ne nanaša

16 DRUGE INFORMACIJE

Seznam H-stavkov

EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
H226	Vnetljive tekočine in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Seznam R-stavkov:

R10	Vnetljivo.
R38	Draži kožo.
R65	Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67	Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.

Podatki o reviziji:
Ni podatkov o reviziji

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršen je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost uporabnika izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

Slovenksi Meguiar's VL dostopni na www.meguiarslovenija.si